## **国際サーヒ、スシステム** メンテナンスニュース

部位

VOL.96 2009/2/28 国際サービスシステム(株)

「100年に1度」と言われている不況の影響を受けた訳ではありませんが、ここ数ヶ月ニュースを休刊してしまい申し訳ありませんでした。毎月「書かねば!」という気持ちはあったのですが、忙しさにかまけて先延ばししてしまい深く反省しております。さて今回は車両部の定期交換部品についてお話ししたいと思います。

VOL.96 車両部の定期交換部品の話

去年の3月にクレーン部の定期交換部品についてご紹介しましたが、車両部についてもご存知の通りホース・ オイルシール・パッキンなどのゴム製品や油脂・エレメント類などを使用しており、経年劣化します。外見上は異常が なくても劣化が進み、重大事故や思わぬ故障を引起す場合があります。またラフタークレーンは車両重量があり、 大変過酷な使用条件化で動いており、定期交換部品を把握し、交換することは重要なポイントになってきます。


部品名称

フ゛レーキフルート゛(フ゛レーキオイル)

## 定期交換保安部品



	リターダーオイル	
制動装置	ブレーキバルブのシール、	
	Oリング、カップ <sup>°</sup> 類	
	エアーブースターのシール、	
	Oリング、カップ <sup>°</sup> 類	
	ブレーキ用ェアー機器の	
	ゴム及びパッキン類	
	ブレーキホース	
	ブレーキキャリハ゜ーのヒ゜ストン	
	シール及びダストシール	
	ステアリング・ホース	
	ステアリングシリンダーの	
舵取り装置	パッキン、Oリング類	
	ステアリング回路の	









## 定期交換部品(油脂類)

部位	部品名称	交換時期
原動機	エンシ゛ンオイル	250時間毎
	ロングライフクーラント	2年毎
動力伝達装置	トルコンオイル	1年毎
	テ゛フオイル(キ゛ヤオイル)	2年毎
	走行減速機オイル	2年毎
	(キ゛ヤオイル)	2十毋

ここでご紹介している定期交換保安部品及び定期 交換部品は一般的なもので、メーカーや機種により 異なっている場合があります。一度お乗りになって

## 定期交換部品(エレメント類、コ・ム類)

交換時期 1年毎

1年毎

1年毎

1年毎

1年毎

2年毎

1年毎

ACAINAL PROPERTY ART - SAR/			
部位	部品名称	交換時期	
原動機	エンシ゛ンオイルエレメント	250時間毎	
	エアーエレメント	1年毎	
	フューエルエレメント	500時間毎	
	フューエルホース	2年毎	
	エンシン冷却用ホース	2年毎	
	リターダーホース	4年毎	
動力伝達 装置	トルコンエレメント(トランス	1年毎	
	ミッションフィルターエレメント)	一十世	
制動装置	リターダーのエアーエレメント	1年毎	

いる車両の取扱説明書をご確認ください。唯でさえこの不況下、ランニングコストは抑えたいものです。重大事故や高額修理を起こす前、車検時、揚検時、定期自主検査時(年次点検、特定自主検査)に定期交換保安部品及び定期交換部品の交換を国際サービスにお申し付けください。